

EZ-L6x 6.5M-11/CS

イメージサイズ: $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$

【仕様】


焦点距離:	6.5~ 39mm	フランジバック:	12.5mm
最大口径比:	1:1.4	操作: ズーム:	モーター駆動 (DC± 6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約 6.5sec.
絞り:	F1.4~ Close	フォーカス:	モーター駆動 (DC± 6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約 6.5sec.
ズーム比:	6倍	アイリス:	モーター駆動 (DC± 6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約 3sec.
包括角度:	6.5mmにて 40.5° × 31.0° 39mmにて 7.0° × 5.3°	作動温度範囲:	-10~ +50
最大画面寸法:	4.8x 3.6mm(6mm)	マウント:	CS-マウント (レンズ姿勢調整可能)
至近距離:	1.2m(前玉面より)	フィルターネジ径:	43mm P0.75
最近接の撮影範囲:	6.5mmにて 90.8x 68.2cm 65mmにて 16.9x 12.7cm	大きさ, 質量:	70x 65x 104.3mm, 約 285g
バックフォーカス:	11.85mm(In Air)		

【構成】

レンズ.....1
レンズキャップ.....1
ダストキャップ.....1

4PINコネクタ (メス).....1
(外径 6mmの 4芯ケーブルを別途用意して下さい)

【外観図】



Unit:mm

【回路図】

